KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/INT/PL/DFM_DS30_DS60/EWAK/v6 (A)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Drzwi przeciwpożarowe stalowe wewnętrzne DFM DS 30 i DFM DS 60

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

   Drzwi DFM DS 30-1, DFM DS 30-2, DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne na drogach ewakuacyjnych z zamknięciami przeciwpanicznymi lub z zamknięciami awaryjnymi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   Siedziba producenta:
   DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Antoniego Abrahama 1A
   80-307 Gdańsk

   Miejsce produkcji:
   Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Firmowa 3
   45-594 Opole

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

   ---

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 1 (PN-EN 14351-2:2018-12)

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

   PN-EN 14351-2:2018-12 "Okna i drzwi --Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne--Część 2: Drzwi wewnętrzne"

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer Krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :

   "CERTBUD" Sp. z o.o. (Notified Body No. 2310) wydało: Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr AC 158-UWB-W2256

7b. Krajowa ocena techniczna:

   Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/INT/PL/DFM_DS30_DS60/EWAK/v6 (A)

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zdolność do zwolnienia drzwi przeznaczonych do stosowania na drogach ewakuacyjnych	**Spełniono** (dla drzwi z zamknięciami przeciwpanicznymi lub z zamknięciami awaryjnymi)	**PN-EN 14351-2 punkt 4.10**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. :

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 19.03.2026

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)