DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 47/EXT/PL/DFM_DS60/v4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   Drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi zewnętrzne.

3. Producent:

   Siedziba producenta:
   DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Antoniego Abrahama 1A
   80-307 Gdańsk

   Miejsce produkcji:
   Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Firmowa 3
   45-594 Opole

4. Upoważniony przedstawiciel:

   ---

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System: 1 (wg normy PN-EN 16034:2014)
   System: 3 (wg normy PN-EN 14351-1:2006+A2:2016)

6a. Norma zharmonizowana:

   PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
   PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   UAB "Kiwa Inspecta"(Notified Body No. 2268) wydało: Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 2268-CPR-478

6b. Europejski dokument oceny:

   Europejska ocena techniczna:

   Jednostka ds. oceny technicznej:

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

DFM DOORS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 47/EXT/PL/DFM_DS60/v4

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność ogniowa	**Klasa $EI_2$60/ EW 60**	**PN-EN 16034 punkt 4.1**
Dymoszczelność	**Sa_4, S_{200}** (dla drzwi z uszczelkami dymoszczelnymi)	**PN-EN 16034 punkt 4.2**
Zdolność do zwolnienia	**npd**	-
Samozamykalność	**C**	**PN-EN 16034 Punkt 4.4**
Trwałość samozamykalności: **- przeciwko degradacji (cykle testowe)** **- przeciwko starzeniu się (korozja)**	**5** (200 000 cykli) **npd**	**PN-EN 16034 punkt 4.5.2**
Wodoszczelność	**klasa 1A/1B** (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2 z okładzinami o gr. 0,75 ÷ 0,87 mm) **klasa 8A** (dla drzwi DFM DS 60-1 z okładzinami o gr. 0,88 mm i progiem aluminiowym) **klasa 4A** (dla drzwi DFM DS 60-2 z okładzinami o gr. 0,88 mm i progiem aluminiowym)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.5**
Substancje niebezpieczne	**npd**	-
Odporność na obciążenie wiatrem	**klasa C1/B1** (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2 z okładzinami o gr. 0,75 ÷ 0,87 mm) **klasa C3** (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2 z okładzinami o gr. 0,88 mm i progiem aluminiowym)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.2**
Wysokość	**npd**	-

Izolacyjność akustyczna	**wskaźnik Rw= 37 dB (-2;-7)** (dla drzwi pełnych DFM DS 60-1) **wskaźnik Rw= 35 dB (-2;-4)** (dla drzwi przeszklonych DFM DS 60-1) **wskaźnik Rw= 36 dB (-1;-3)** (dla drzwi pełnych DFM DS 60-2)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.11**
Przenikanie ciepła	**<u>Ościeżnica narożna:</u>** **Ud =0,92 W/m^{2}K** (DFM DS 60-1) **Ud =1,1 W/m^{2}K** (DFM DS 60-2) **<u>Ościeżnica obejmująca z przekładką termiczną:</u>** **Ud =1,1 W/m^{2}K** (DFM DS 60-1) **Ud =1,2 W/m^{2}K** (DFM DS 60-2) **<u>Ościeżnica wewnętrzna z przekładką termiczną:</u>** **Ud =1,3 W/m^{2}K** (DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.12 i 4.15**
Przepuszczalność powietrza	**klasa 3** (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2 z okładzinami o gr. 0,75 ÷ 0,87 mm) **klasa 4** (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2 z okładzinami o gr. 0,88 mm i progiem aluminiowym)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.14 i 4.15**
Wytrzymałość mechaniczna	**Klasa 3** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,75÷0,87 mm) **Klasa 4** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,88 mm)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.17**

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 47/EXT/PL/DFM_DS60/v4

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdańsk, 16.04.2026

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)