DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 50/EXT/PL/DFM_DS120_S/v3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   Drzwi DFM DS 120-1S i DFM DS 120-2S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi zewnętrzne.

3. Producent:

   Siedziba producenta:
   DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Antoniego Abrahama 1A
   80-307 Gdańsk

   Miejsce produkcji:
   Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Firmowa 3
   45-594 Opole

4. Upoważniony przedstawiciel:

   ---

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System: 1 (wg normy PN-EN 16034:2014)
   System: 3 (wg normy PN-EN 14351-1:2006+A2:2016)

6a. Norma zharmonizowana:

   PN-EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
   PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   UAB "Kiwa Inspecta"(Notified Body No. 2268) wydało: Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 2268-CPR-482

6b. Europejski dokument oceny:

   Europejska ocena techniczna:

   Jednostka ds. oceny technicznej:

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

DFM DOORS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 50/EXT/PL/DFM_DS120_S/v3

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność ogniowa	**EI_2 120/ EW 120**	**PN-EN 16034 punkt 4.1**
Dymoszczelność	**Sa_4, S_{200}** (dla drzwi z uszczelkami dymoszczelnymi)	**PN-EN 16034 punkt 4.2**
Zdolność do zwolnienia	**npd**	-
Samozamykalność	**C**	**PN-EN 16034 Punkt 4.4**
Trwałość zdolności do zwolnienia	**npd**	-
Trwałość samozamykalności: **- przeciwko degradacji (cykle testowe)** **- przeciwko starzeniu się (korozja)**	**5** (200 000 cykli) **npd**	**PN-EN 16034 punkt 4.5.2**
Wodoszczelność	**klasa 1 A** **klasa E1050** (dla drzwi DFM DS 120-1S z zamkiem KFV i progiem)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.5**
Substancje niebezpieczne	**npd**	-
Odporność na obciążenie wiatrem	**klasa C1** **klasa C5** (dla drzwi DFM DS 120-1S z zamkiem KFV i progiem)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.2**
Wysokość	**max 2773 mm**	**PN-EN 14351-1 punkt 4.9**
Izolacyjność akustyczna	**wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw (C; Ctr):** **wskaźnik Rw= 42 dB (-1;-4)** (dla drzwi pełnych DFM DS 120-1S) **wskaźnik Rw= 42 dB (-1;-4)** (dla drzwi pełnych DFM DS 120-2S)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.11**

Przenikanie ciepła	**<u>Ościeżnica narożna:</u>** **Ud =1,3 W/m^{2}K** (drzwi DFM DS 120-1S) **<u>Ościeżnica wewnętrzna:</u>** **Ud =1,6 W/m^{2}K** (drzwi DFM DS 120-1S) **Ud = 1,3 W/m^{2}K** (drzwi DFM DS 120-2S z pogrubionym skrzydłem)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.12 i 4.15**
Przepuszczalność powietrza	**klasa 3** **klasa 4** (dla drzwi DFM DS 120-1S z zamkiem KFV i progiem)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.14 i 4.15**
Wytrzymałość mechaniczna	**Klasa 3** lub **Klasa 4** (wymagana odbojnica)	**PN-EN 14351-1 punkt 4.17**

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny

Gdańsk, 16.04.2026

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)