KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 52/INT/PL/DFM_DS30_60_v3 (B)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Drzwi przeciwpożarowe stalowe wewnętrzne DFM DS 30 i DFM DS 60

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

   Drzwi DFM DS 30-1, DFM DS 30-2, DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, z/bez izolacyjnością akustyczną.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   Siedziba producenta:
   DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Antoniego Abrahama 1A
   80-307 Gdańsk

   Miejsce produkcji:
   Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Firmowa 3
   45-594 Opole

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

   ---

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 1 (PN-EN 16034:2014-11)
   System 3 (PN-EN 14351-2:2018-12)
   System 4 (PN-EN 14351-2:2018-12)

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

   PN-EN 16034:2014-11 "Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności."
   PN-EN 14351-2:2018-12 "Okna i drzwi --Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne--Część 2: Drzwi wewnętrzne"

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer Krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :

   "CERTBUD" Sp. z o.o. (Numer akredytacji AC 158) wydało Certyfikat KCSWU nr AC 158-UWB-W4989

7b. Krajowa ocena techniczna:

   Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

   ---

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność ogniowa	**EI_2 30** (dla drzwi DFM DS 30-1 i DFM DS 30-2) **EI_2 60** (dla drzwi DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2)	**PN-EN 16034 punkt 4.1**
Dymoszczelność	**Sa_4, S_{200}** (dla drzwi z uszczelkami dymoszczelnymi)	**PN-EN 16034 punkt 4.2**
Zdolność do zwolnienia	**npd**	-
Samozamykalność	**C**	**PN-EN 16034 punkt 4.4**
Trwałość zdolności do zwolnienia	**npd**	-
Trwałość samozamykalności: - przeciwko degradacji (cykle testowe) - przeciwko starzeniu się (korozja)	**5** (200 000 cykli) **npd**	**PN-EN 16034 punkt 4.5.2**
Wysokość (zgodnie z przeznaczeniem a, b i c)	**max 2527 mm**	**PN-EN 14351-2 punkt 4.4**
Wskaźnik izolacyjności od bezpośrednich dźwięków powietrznych (zgodnie z przeznaczeniem b)	**wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw (C; Ctr):** **wskaźnik Rw=35 dB (-1;-5)** (dla drzwi pełnych DFM DS 30-1) **wskaźnik Rw=34 dB (-2;-4)** (dla drzwi przeszklonych DFM DS 30-1) **wskaźnik Rw=36 dB (-1,-3)** (dla drzwi pełnych DFM DS 30-2) **wskaźnik Rw=37 dB (-2;-7)** (dla drzwi pełnych DFM DS 60-1) **wskaźnik Rw=35 dB (-2;-4)** (dla drzwi przeszklone DFM DS 60-1) **wskaźnik Rw=36 dB (-1;-3)** (dla drzwi pełnych DFM DS 60-2)	**PN-EN 14351-2 punkt 4.6**

Współczynnik przenikania ciepła (zgodnie z przeznaczeniem b)	**<u>Ościeżnica narożna:</u>** **Ud =0,92 W/m^{2}K** (DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1) **Ud =1,1 W/m^{2}K** (DFM DS 30-2, DFM DS 60-2) **<u>Ościeżnica obejmująca z przekładką termiczną:</u>** **Ud =1,1 W/m^{2}K** (DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1) **Ud =1,2 W/m^{2}K** (DFM DS 30-2, DFM DS 60-2) **<u>Ościeżnica wewnętrzna z przekładką termiczną:</u>** **Ud =1,2 W/m^{2}K** (DFM DS 30-1) **Ud =1,3 W/m^{2}K** (DFM DS 60-1, DFM DS 30-2 i DFM DS 60-2)	**PN-EN 14351-2 punkt 4.8**
Przepuszczalność powietrza (zgodnie z przeznaczeniem b)	**Klasa 3** (dla drzwi DFM DS 30-2 i DFM DS 60-2) **Klasa 4** (dla drzwi DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1)	**PN-EN 14351-2 punkt 4.9**
Szerokość	- drzwi jednoskrzydłowe : **max 1279 mm** - drzwi dwuskrzydłowe : **max 2558 mm** (skrzydło czynne drzwi dwuskrzydłowych: **max 1279 mm**)	**PN-EN 14351-2 punkt 4.12**
Wytrzymałość mechaniczna	**Klasa 3** (dla drzwi z blachy o grubości 0,75 mm) **Klasa 4** (dla drzwi z blachy o grubości 0,88 mm)	**PN-EN 14351-2 punkt 4.14**

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 52/INT/PL/DFM_DS30_60_v3 (B)

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	**Klasa użytkowania 6** (200 000 cykli)	**PN-EN 14351-2** **punkt 4.17**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. :

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny

Gdańsk, 19.03.2026

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)